


CW Profile Super Premium C4

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων.



Πρότυπο:

Εναρμονισμένα με το EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Τύπου: **C 51/48.8/48** | **C 51/73.8/48** | **C 51/98.8/48**




Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:
Κατηγορία C4 Υψηλό επίπεδο προστασίας

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - κατηγορία C4:

- **Εξωτερικές / Exterior**
 - Αστικές και βιομηχανικές ατμοσφαιρικές συνθήκες με μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων.
 - Βιομηχανικές ζώνες.
 - Παράκτιες περιοχές με μέτρια επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα.
- **Εσωτερικές / Interior**
 - Χώροι παραγωγής με υψηλά επίπεδα υγρασίας και μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων π.χ. Επεξεργασία γάλακτος, ζυθοποιίες, πλυντήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.
 - Χώροι στους οποίους η συμπύκνωση υδρατμών είναι συχνή, με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούνται από διαδικασίες παραγωγής π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους με πισίνες, αποδυτήρια και ντους.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πάχος μετάλλου	0.6 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Επίστρωση ψευδαργύρου	min Z275
Όριο ελαστικότητας R _r , N/mm ²	140



Προϊόν	Διαστάσεις A/B/C	Πάχος	Μήκος
CW 50 Profile Super Premium C4	51/48.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
CW 75 Profile Super Premium C4	51/73.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
CW 100 Profile Super Premium C4	51/98.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Συσκευασία και Αποθήκευση:

Προϊόν	Πάχος	Μήκος	Προφίλ / Δέσμη	Πορφύλλ/Δέμα
CW 50 Profile Super Premium C4	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	192
CW 75 Profile Super Premium C4	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	128
CW 100 Profile Super Premium C4	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	96

Συνιστάται να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες αποθήκευσης του προϊόντος:

- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.
- ✓ Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους (δεν συνιστάται), είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τις δέσμες υπό μικρή γωνία ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη αποστράγγιση του νερού.

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό.
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.