


CW Профил Super Premium C4

Опис на производот:

Вертикален профил, класа C4 со висок степен на отпорност против корозија за конструкции за преградни сидови и сидни облоги.



Класификација и димензии:

Врз основа на стандардите **EN 14195:2015** и **DIN 18182-1:2015**:

Тип: **C 51/48.8/48; C 51/73.8/48; C 51/98.8/48;**

Категорија за заштита против корозија, согласно EN ISO 12944-2: **Класа C4 Високо ниво на заштита**



Примери на агресивна средина – класа C4:

- Надворешно / Екстериер
 - Урбани и индустриски атмосферски средини со средно ниво на воздушни загадувачи.
 - Индустриски зони.
 - Крајбрежни предели со среден степен на присуство на сол во воздухот.
- Внатрешно / Ентериер
 - Производствени простори со висок степен на влажност и среден степен на воздушни загадувачи, на пр. простории за млеко преработувачка, пивари, перални, производствени погони за храна.
 - Простории со честа кондензација и висок степен на воздушни загадувачи причинети од производствениот процес, на пр. индустриски капацитети, места со базени за пливаче, пресоблекувални и простории за туширање.

Технички податоци:

Основни карактеристики:	Својства:
Дебелина на лимот	0.6 mm
Реакција на пожар	A1
Класа на цинкување	мин. Z275
Гранична вредност на растегнување, N/mm ²	140

Производ	Пресек A/B/C	Дебелина	Должина
CW 50 Super Premium C4	51/48.8/48 mm	0.6 mm	3 и 4 m
CW 75 Super Premium C4	51/73.8/48 mm	0.6 mm	3 и 4 m
CW 100 Super Premium C4	51/98.8/48 mm	0.6 mm	3 и 4 m

Пакување и складирање:

Производ	Дебелина	Должина	Минимална количина (сноп)	Минимална количина (bunt)
CW 50 Super Premium C4	0.6 mm	3 и 4 m	8	192
CW 75 Super Premium C4	0.6 mm	3 и 4 m	8	128
CW 100 Super Premium C4	0.6 mm	3 и 4 m	6	96

Влагата и атмосферските влијанија може да предизвикаат формирање на бела оксидација на површините од профилите. Потребно е да се следат препораките за правилно складирање:

- ✓ Да се чуваат на затворени и проветрени простории.
- ✓ Во случај на чување на отворено за подолг временски период се препорачува поставување на профилите под благ наклон, како би се овозможило одвод на атмосферските води.

Упатство за безбедност при употреба:

- ✓ Производот не е класифициран како опасен.
- ✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и исекотини.