


CW Profil Super Premium C4

Descriere produs:

Profil vertical, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva coroziunii pentru construcția pereților despărțitori și plăcări independente.



Clasificare:

În concordanță cu **EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015:**

Tip: **C 51/48.8/48; C 51/73.8/48; C 51/98.8/48;**

Categoriile de protecție împotriva coroziunii, acc. EN ISO 12944-2: **Clasa C4 Nivel de protecție ridicat**



Exemple de medii agresive - clasa C4:

- Factori exterior
 - Condițiile atmosferice urbane și industriale cu niveluri moderate de poluanți atmosferici.
 - Zone industriale.
 - Zone de coastă cu un nivel mediu de conținut de sare.
- Factori interior
 - Zonele de producție cu niveluri de umiditate moderate și ridicate, de exemplu zonele de prelucrare a laptelui; fabrici de bere, spălătorii, instalații de producție alimentară.
 - Spații în care condensul este frecvent, cu niveluri ridicate de aer poluat cauzat de procesele de fabricație, de exemplu, facilități industriale, locuri cu piscine, vestiare publice și cabine de duș.

Date tehnice:

Caracteristici tehnice:	
Grosime	0.6 mm
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	min Z275
Limita de curgere fy, N/mm ²	140

Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
CW 50 Super Premium C4	51/48.8/48 mm	0.6 mm	3 & 4 m
CW 75 Super Premium C4	51/73.8/48 mm	0.6 mm	3 & 4 m
CW 100 Super Premium C4	51/98.8/48 mm	0.6 mm	3 & 4 m

Ambalare și depozitare:

Produs	Grosime	Lungime	Buc./ Legătură	Legături / Pachet
CW 50 Super Premium C4	0.6 mm	3 & 4 m	8	192
CW 75 Super Premium C4	0.6 mm	3 & 4 m	8	128
CW 100 Super Premium C4	0.6 mm	3 & 4 m	6	96

Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:

- ✓ Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate.
- ✓ În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă.

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv.
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului.