

CD профил Super Premium C4

CD профил Super Premium, клас C4 с високо ниво на антикорозионна защита за изграждане на окачени тавани и предстенни обшивки.



Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015,
Тип: **C 27/60/27**




Категория за защита от корозия, съгл. EN ISO 12944-2: **Клас C4 високо ниво на защита**

Примери за агресивни среди за клас C4:

- **Външни / екстериорни**
 - Градски и индустриални атмосферни условия с умерено ниво на замърсители във въздуха.
 - Индустриални зони.
 - Крайбрежни райони с умерени нива на съдържание на сол във въздуха.
- **Вътрешни / интериорни**
 - Производствени площи с високо ниво на влага и умерена степен на замърсяване на въздуха, напр. цехове за преработка на мляко, пивоварни, перални цехове, съоръжения за производство на храни.
 - Помещения с често наличие на конденз и високи нива на замърсители на въздуха причинени от производствени процеси, напр. промишлени съоръжения, зали с басейни, обществени съблекални и душ зони.

Технически данни:

Технически характеристики	
Дебелина на метала	0.6 mm
Клас по реакция на огън	A1
Клас по цинково покритие	min Z275
Граница на провлачване Rr, N/mm ²	140



Продукт	Номинални размери A/B/C	Дебелина	Дължина
CD 60 профил Super Premium C4	27/60/27 mm	0.6 mm	4.0 m

Опаковка и съхранение:

Продукт	Дебелина	Дължина	Профили / връзка	Профили / палет
CD 60 профил Super Premium C4	0.6 mm	4.0 m	12 бр.	216 бр.

Препоръчително е стриктно следване на инструкциите за правилно съхранение:

- ✓ Да се съхраняват на закрито и проветриво място.
- ✓ В случай на дългосрочно съхранение на открито (не се препоръчва) е необходимо бунделите да бъдат поставени под лек ъгъл, за да се позволи свободно оттичане на атмосферната вода.

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.