

UW Profil Super Premium C5

Descriere produs:

Profil perimetral, clasa C5 cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva coroziunii pentru construcția pereților despărțitori și plăcări independente.



Clasificare:

În concordanță cu **EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015**

Tip: **U 50/48.8/50; U 50/73.8/50; U 50/98.8/50**

Categoriile de protecție împotriva coroziunii, acc. EN ISO 12944-2: **Clasa C5 Nivel de protecție superior**




Exemple de medii agresive - clasa C5:

- Factori exterior
 - Zonele industriale, zonele de coastă și construcții în apropierea plajelor, cu un nivel ridicat de sare în aer.
- Factori interior
 - Clădiri și zone supuse constant condensului, umiditate intensă, de exemplu apa de mare sau băile termale.

Date tehnice:

Caracteristici tehnice:	
Grosime	0.6 mm
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	min Z100
Limita de curgere f_y , N/mm ²	140



Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
UW 50 Super Premium C5	40/50/40 mm	0.6 mm	3 & 4 m
UW 75 Super Premium C5	40/75/40 mm	0.6 mm	3 & 4 m
UW 100 Super Premium C5	40/100/40 mm	0.6 mm	3 & 4 m

Ambalare și depozitare:

Produs	Grosime	Lungime	Buc./ Legătură	Legături / Pachet
UW 50 Super Premium C5	0.6 mm	3 & 4 m	8	192
UW 75 Super Premium C5	0.6 mm	3 & 4 m	8	128
UW 100 Super Premium C5	0.6 mm	3 & 4 m	6	96

Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:

- ✓ Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate.
- ✓ În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă.

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv.
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului.