

Kllapa rregulluese


Përshkrimi:

Kllapa rregulluese Technogips Pro, ideale për varjen direkt të profilit CD 60 në mure të forta dhe tavanet.

Veshja Zink me ngjyrë gri garanton rezistencën e madhe të korrozionit të elementit.

Madhësitë e disponueshme : 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Trashësia e metalit: 0.8 mm



Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 13964:2014




Përparësitë:

- ✓ Inovative, e pozicionuar në qendër të brinjëve, për rritjen e stabilitetit dhe kapacitetin e rekomanduar të bartjes së ngarkesës (min 0,40 kN)
- ✓ Trashësi uniforme e metalit 0,8 mm, për fortësi të shtuar
- ✓ Nivelimi i lehtë për shkak të vrimave të shërbimit të pozicionuara në kllapë
- ✓ Minimizimi i humbjes së hapsirës në dhomë
- ✓ Aplikim i lehtë dhe i shpejtë

Të dhëna teknike::

Parametrat:	
Trashësia e metalit	0.8 mm
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Klasa e rezistencës ndaj korrozionit:	B
Pesha mbajtëse e rekomanduar F	0.40 kN
Pesha mbajtëse maksimale F	0.90 kN



Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	Dimensionet Lw/ dw	Trashësia	Kutia
Kllapa rregulluese 75	70 / 60 mm	0.8 mm	100 copë
Kllapa rregulluese 125	120 / 60 mm	0.8 mm	100 copë
Kllapa rregulluese 150	150 / 60 mm	0.8 mm	100 copë
Kllapa rregulluese 200	200 / 60 mm	0.8 mm	100 copë
Kllapa rregulluese 250	250 / 60 mm	0.8 mm	100 copë
Kllapa rregulluese 300	300 / 60 mm	0.8 mm	100 copë

- ✓ 100 copë në çdo kuti. Paketuar ne kuti Technogips Pro me ngjyrë jeshile të veçantë
- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.

Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specifikimet dhe të dhënat teknike të përmendura në Fletët e të Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprak.

2024©