

Άμεση ανάρτηση Π

Περιγραφή:

Η άμεση ανάρτηση Π της Technogips Pro, είναι κατάλληλη για άμεση στερέωση καναλιού οροφής CD σε φέρον υπόστρωμα οροφής ή τοιχοποιίας.

Το ιδιαίτερο γκρι χρώμα της επίστρωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση

Διαθέσιμα μεγέθη: 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Πάχος μετάλλου: 0.8 mm



Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το EN 13964:2014




Πλεονεκτήματα:

- ✓ Καινοτόμο, κεντρικά σχεδιασμένη τοποθέτηση των πλευρών, για αυξημένη σταθερότητα και συνιστώμενη φέρουσα ικανότητα (min 0,40 kN)
- ✓ Ομοιόμορφο πάχος μετάλλου 0,8 mm, για πρόσθετη αντοχή.
- ✓ Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή εξαιτίας των οπών στα δύο σκέλη.
- ✓ Ελαχιστοποιημένη απώλεια του χρήσιμου χώρου σε ένα δωμάτιο.
- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:	
Πάχος μετάλλου	0.8 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	B
Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F	0.40 kN
Max. ανάρτηση φορτίων admF	0.90 kN



Συσκευασία και Αποθήκευση:

Προϊόν	Διαστάσεις L _w / d _w	Πάχος	Κουτί
Άμεση ανάρτηση Π 75	70 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια
Άμεση ανάρτηση Π 125	120 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια
Άμεση ανάρτηση Π 150	150 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια
Άμεση ανάρτηση Π 200	200 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια
Άμεση ανάρτηση Π 250	250 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια
Άμεση ανάρτηση Π 300	300 / 60 mm	0.8 mm	100 τεμάχια

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©