

CUELQUE ACÚSTICO GIRATORIO

Descripción del producto:

Cuelgue acústico giratorio para suspender la estructura del perfil CD 60 Premium del techo principal (hormigón, vigas de madera, etc.). Gracias al amortiguador de goma integrado en su base, este cuelgue acústico mejora de manera efectiva el aislamiento acústico de los locales al detener la propagación del ruido de impacto y las vibraciones desde el suelo y el techo.

El recubrimiento de zinc de color gris garantiza la resistencia a la corrosión.

Espesor del metal: 0,7 mm



Clasificación:

Según la norma EN 13964:2014



Ventajas:

- ✓ Capacidad de carga máxima recomendada 0.15 kN | 15 kg.
- ✓ Muelle estable para una nivelación precisa del techo suspendido.

Información Técnica:

Parámetros:	Clasificación:
Espesor del metal	0,7 mm
Reacción al fuego	A1
Protección contra la corrosión	Clase B
Capacidad de carga recomendada F	0,15 kN
Capacidad de carga máx. admisible	0,15 kN

Unidad de venta y almacenaje:

Producto	Espesor	Caja
Cuelgue acústico giratorio	0.7 mm	100 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro.
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

Recomendaciones para la seguridad en el uso:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso.

2024©