

Protivpožarna i vlagootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DFH2

Opis proizvoda:

Protivpožarna i vlagootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DFH2 napravljena od specijalnog impregniranog papira i gipsanog jezgra visoke gustine, u kombinaciji sa staklenim vlaknima i hidrofobnim aditivima za odličnu zaštitu pri visokoj temperaturi i vlažnosti.

Koriste se za izvođenje zidova i plafona u prostorijama sa zahtevima za zaštitu od požara i visoku vlažnost.



Klasifikacija:

U skladu sa EN 520:2004 + A1:2009, tip: **A, H2, D i F**
U skladu sa EN 1350-1, Reakcija na požar: **A2-s1,d0 (B)**



Prednosti:

- ✓ Velika gustina gipsanog jezgra za bolju zvučnu izolaciju i čvrstoću, tip D
- ✓ Povećana otpornost na visoke temperature, tip F
- ✓ Povećana otpornost na vlagu, tip H2
- ✓ Obezbeđuju čvrstu i izdržljivu osnovu u prostorijama sa povećanom vložnošću
- ✓ Lake i udobne za obradu i montažu
- ✓ Obezbeđuju zdravu sredinu koja reguliše vlažnost

Primena:

Protivpožarna i vlagootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DFH2 je i element Technogips Pro sistemskog rešenja za suvu gradnju – konstrukcija pregradnih zidova i zidne obloge, kao i plafonske obloge i spuštene plafoni. Imaju široku primenu u:

- ✓ Stambenim zgradama
 - ✓ Hotelima
- ✓ Bolnicama
 - ✓ Školskim ustanovama

Tehnički podaci:

Dimenzije ploče	
Debljina	12.5; 15 mm
Širina	1200 mm
Dužina	2000 - 3000 mm
Fabrička ivica	Zakošene (AK)
Težina ploče – 12.5 mm	> 10 kg/m ²
Težina ploče – 15 mm	> 12 kg/m ²
Tehnički parametri	
Granica loma pri savijanju – 12.5 mm	
✓ Paralelno	> 550 N
✓ Upravno	> 210 N
Granica loma pri savijanju – 15 mm	
✓ Paralelno	> 650 N
✓ Upravno	> 250 N
Reakcija na požar	A2-s1,d0
Toplotna provodljivost, λ	0.25 W/(m.K)
Укупна апсорпција воде	5-10 %

Ivice:

Zakošene pravougaone ivice(AK) omogućavaju brzo i lako punjenje odgovarajućom fugirnom masom i armirajućom trakom, čime se obezbeđuje visok nivo glatkoće i ravna površina.

- ✓ Dubina kosine: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Širina kosine: 40÷80 mm

**Preporuke:**

- ✓ Nije dozvoljeno lepljenje gipsanih ploča sa gipsanim lepkom FIX u vlažnim prostorijama.

Pakovanje i skladištenje:

- ✓ Palete skladištiti u zatvorenim prostorima zaštićenim od kiše, sunca i drugih vremenskih uslova.
- ✓ Prilikom skladištenja – dopušta se do 4 paleta u visini.
- ✓ Kvalitet proizvoda zagaranтован je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korišćenja

Debljina ploče	Ploče u paleti
12.5 mm	60 kom.
15.0 mm	50 kom.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica, maske i naočara prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina, povreda i prašine.

Dodatna informacija:

Technogips Pro nudi širok spektar građevinskih proizvoda za različite primene, podeljenje u sledeće grupe proizvoda:

- ✓ Sistemi za suhu gradnju;
- ✓ Sistemi za fasadne zidove;
- ✓ Sistemi za zaštitu od požara i zvučnu izolaciju;
- ✓ Malteri i glet mase;

Technogips Pro takođe pruža razne tehničke podatke kao što su CAD detalji, detaljni tehnički saveti, specijalni priručnici za proizvode i tehnička podrška za konsultantske kancelarije i gradilišta. Ako su vam potrebne dodatne informacije o navedenim proizvodima i sistemima, možete posetiti našu web stranicu ili se obratite lokalnom menadžeru prodaje Technogips Pro.