

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2. Plošče izdelane iz specialnega papirja in mavčnega jedra, ki je armirano s steklenimi vlakni in vodoodbojnimi dodatki za boljšo odpornost na visoke temperature in večjo absorpcijo vode.

Idealna je za uporabo v zaprtih prostorih z visokimi nivoji vlažnosti, v katerih se visoke ravni zaščite od požara obravnavajo kot ključne.



Razvrščanje po normi:

V skladu z EN 520:2004+A1:2009, tip: **A, H2, D i F**
V skladu z EN 13501-1, reakcija na ogenj: **A2-s1,d0 (B)**



Prednosti:

- ✓ Visoka gostota mavčnega jedra za boljšo zvočno izolacijo in stabilnost Tip D
- ✓ Povečana odpornost na visoke temperature Tip F
- ✓ Povečana odpornost na vlago Tip H2
- ✓ Predstavlja močno, stabilno in dolgotrajno podlago za keramične obloge v prostorih z visoko vlažnostjo
- ✓ Lahke in udobne za rezanje in montažo
- ✓ Ekološka zaradi uporabe recikliranega papirja in proizvodnji brez odpadkov
- ✓ Neomejena svoboda za projektne uporabe

Uporaba:

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2 so ključna komponenta vsakega našega visokoučinkovitega sistema za uporabo lahkih predelnih sten, oblog, stenskih oblog in stropov. Technogips Pro sistemska rešitve so v široki uporabi v:

- ✓ Stanovanjskih zgradbah;
- ✓ Bolnišnicah;
- ✓ Hotelih;
- ✓ Izobraževalnih ustanovah;

Tehnični podatki:

Dimenzije plošč	
Debelina	12,5, 15 mm
Širina	1200 mm
Dolžina	2000 - 3000 mm
Rob	Poševni (AK)
Teža plošče – 12,5 mm	≥ 10 kg/m ²
Teža plošče – 15 mm	≥ 12 kg/m ²
Tehnične lastnosti	
Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 12,5 mm	
✓ vzdolžno	> 550 N
✓ prečno	> 210 N
Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 15 mm	
✓ vzdolžno	> 650 N
✓ prečno	> 250 N
Toplotna vodljivost, λ	0.25 W/(m.K)
Faktor odpornosti na vodno paro, μ	10
Skupna absorpcija vode	5 - 10%

Robovi:

Poševni robovi (AK) omogočajo enostavno zapolnitev stikov z ustrezno maso za obdelavo stikov in papirnim trakom za stike, s čemer se zagotavlja ravnost celotne površine.

**Priporočila:**

- ✓ Lepljenje plošč z mavčnim lepilom FIX v vlažnih prostorih ni dovoljeno.

Pakiranje in skladiščenje:

- ✓ Palete hraniti v zaprtem prostoru, zaščitene od dežja, sonca in drugih neugodnih vremenskih razmer.
- ✓ Dovoljeno je postaviti največ 6 palete eno na drugo za potrebe skladiščenja.
- ✓ Kvaliteta izdelka je zagotovljena, le ko se izdelek pravilno hrani in uporablja.

Debelina plošče	Plošča / paleta
12.5 mm	60 kos.
15.0 mm	50 kos.

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporočila se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri delu s tem izdelkom v namene preventive fizičnih poškodb in vdihavanja prahu.

Dodatne informacije:

Technogips Pro dobavlja široko paleto gradbenih izdelkov za različne uporabe, razdeljeno v naslednje kategorije izdelkov:

- ✓ systemske rešitve za mavčne stene;
- ✓ lahki fasadni sistemi;
- ✓ sistemi zaščito pred ognjem in zvočno zaščito;
- ✓ ometi in zaključni sloji na bazi mavca.

Technogips Pro tudi zagotavlja različne tehnične informacije, kot so CAD detajli, podrobne metodologiji izvajanja del, specifikacijskih klavzul, priročnikov za nanašanje in tehnično podporo v uradih izvajalcev del in svetovalcev, kot tudi na gradbiščih. Za dodatne informacije o teh izdelkih in sistemih obiščite našo spletno stran ali se obrnite na svojega lokalnega Technogips Pro zastopnika.