


Premium Profile Z140 CD 60

Profilët Premium Technogips Pro CD 60 ideal për ndërtimin e tavaneve të varura dhe veshjes së mureve.

Struktura 3D e projektuar posaçërisht e çelikut rrit kapacitetin e saj të forcës së materialit dhe siguron uniformitetin dhe qëndrueshmërinë gjatë shpimit dhe fiksimit me vida për ndërtimet e thata.

Ngjyra dalluese gri, dhe veshja e zinkut garanton që profili të jetë tepër rezistent ndaj korrozionit.



Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Type: **C 27/60/27**




Përparësitë:

- ✓ 3D Struktura 3D e projektuar posaçërisht e çelikut rrit kapacitetin e saj të forcës së materialit dhe siguron uniformitetin dhe qëndrueshmërinë gjatë shpimit dhe fiksimit me vida për ndërtimet e thata.
- ✓ Një përbërës i rëndësishëm i sistemeve të performancës së lartë Technogips Pro për mbrojtjen nga zjarri dhe izolimi akustik
- ✓ Aplikim të shpejtë dhe të lehtë të një tavani me një ose dy nivele.
- ✓ Siguron një bazament të qëndrueshme dhe të sigurt për instalimin veshjeve të murit të fiksuar me kllapa rregulluese.
- ✓ Peshë e lehtë me fortësi të madhe
- ✓ Uniformitet i garantuar i veshjes Zink

Të dhëna teknike:

Karakteristikat teknike	
Trashësia e metalit	0.6 mm
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Qëllimi i veshjes me Zink	Z140
Forca e rendimentit R _r , N/mm ²	140



Produkti	Dimensionet A/B/C	Trashësia	Gjatësia
Premium Profile Z140 CD 60	27/60/27 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	Trashësia	Gjatësia	Profile / tufë	Profile/pako
Premium Profile Z140 CD 60	0.6 mm	3.0 4.0 m	12 pcs	216 pcs

Lagështia dhe kushtet e tjera atmosferike mund të çojnë në formimin e njollave të bardha të oksiduara në sipërfaqet e profileve. Është e këshillueshme që të ndiqni në mënyrë rigorozë udhëzimet e ruajtjes të përshkruara se si ta ruani produktin në mënyrë të sigurt:

- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur
- ✓ Në rastin e ekspozimit të zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), KUTITË të jenë pozicionuar në një kënd të vogël që uji i mbledhur të kullojë.

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.