


Perfil Premium UA 50 | 75 | 100

Perfil de refuerzo Premium UA 50 | 75 | 100 para dar forma a aberturas de puertas y ventanas en tabiques ligeros y paredes de fachada realizados mediante métodos de construcción en seco. También se puede utilizar para tabiques con mayor capacidad de carga.

El recubrimiento de zinc con color gris garantiza la resistencia a la corrosión.



Clasificación y dimensiones:

Según EN 14195:2015 y DIN 18182-1:2015,
Tipo: **U 40/50/40** | **AI 40/75/40** | **S 40/100/40**




Ventajas:

- ✓ Alta capacidad portante.
- ✓ Excelente fuerza y resistencia.
- ✓ Proporciona una estructura fuerte y estable para colgar objetos pesados y armarios.

Datos técnicos:

Características técnicas	
Espesor del metal	2.0 mm
Clase de reacción al fuego	A1
Grado de recubrimiento de zinc	Mín. Z100
Límite elástico R _r , N/mm ²	140



Producto	Dimensiones nominales A/B/C	Espesor	Longitud
Perfil premium UA 50	40/50/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m
Perfil Premium UA 75	40/75/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m
Perfil Premium UA 100	40/100/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m

Embalaje y almacenamiento:

Producto	Espesor	Longitud	Perfiles / paquete	Perfiles/palets
Perfil premium UA 50	2.0 mm	3.0 4.0 m	6 unidades	90 unidades
Perfil Premium UA 75	2.0 mm	3.0 4.0 m	4 unidades	100 unidades
Perfil Premium UA 100	2.0 mm	3.0 4.0 m	4 unidades	60 unidades

La humedad y las condiciones climáticas pueden conducir a la formación de oxidación de color blanco en la superficie de los perfiles. Es aconsejable seguir estrictamente las instrucciones para un almacenamiento adecuado:

- ✓ Almacenar en lugares interiores y ventilados.
- ✓ En el caso de almacenamiento al aire libre a largo plazo (no recomendado) es necesario colocar el producto ligeramente inclinado para permitir la libre evacuación del agua de lluvia.

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.