

Vidë vetë-shpuese TEX

Vida vetë-shpuese e Technogips Pro me një majë vetë-shpueseith një pikë vetë-shpuese është projektuar për lidhjen e profileve metalike ose për fiksimin e kllapave rregulluese në profilet CD 60. Lidhin elementet me një trashësi kolektive deri në 2 mm.

Veshja me ngjyrë gri garanton rezistencën e madhe të korrozionit të elementit.

Madhësitë e mundshme: 4.2 x 13 mm; 3.5 x 9.5 mm

Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 14566:2008; lloji **LB**

4.2 x 13 mm



3.5 x 9.5 mm



Përparësitë:



- ✓ PH 2 kokat vidhosëse përfshirë në çdo paketim



- ✓ Koka si kërpudhë e vidës siguron forcë të shtuar në fiksimin e elementeve të bashkimit



- ✓ Maja vetë-shpuese dhe filetët e krijuara posaçërisht ndihmojnë për të shpuar profilin e metalit direkt dhe me lehtësi.


Të dhëna teknike:

Parametrat:	Specifikime:
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Klasa e rezistencës ndaj korrozionit:	48 hrs
Koha e shpimit	< 2 sec

Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	dw x Lw	Kuti	Kuti në karton
Vidë vetë-shpuese TEX 4.2 x 13	4.2 x 13 mm	1000 pcs	16
Vidë vetë-shpuese TEX 3.5 x 9.5	3.5 x 9.5 mm	1000 pcs	32

- ✓ Paketuar ne kuti Technogips Pro me ngjyrë jeshile të veçantë
- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur



Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.