

Dvostruga opruga

Opis proizvoda:

Dvostruka opruga osigurava pouzdano produživanje žice prilikom montaže konstrukcije od CD profila za spuštenu strop. Idealno rješenje za niveliranje visine spuštenog stropa. Suprotne perforacije sa otvorom Ø 4 mm za čvrsto spajanje žica.

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju .

Debljina metala: 0.6 mm



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 13964:2014**



Prednosti:

- ✓ Brza i laka montaža
- ✓ Visina vješanja se regulira neprimjetno i precizno u kombinaciji sa žicom s ušicom ili kukom
- ✓ Minimalni gubitak korisnog prostora

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Debljina metala	0.6 mm
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	Razred B
Preporučeno opterećenje F	0.40 kN
Kapacitet nosivosti admF	0.46 kN

Pakiranje i skladištenje:

- ✓ 100 kom. u kutiji. Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave.

2024©