

Lidhëse Nonius – Pjesa e sipërme, e poshtme dhe klapa

Përshkrimi:

Lidhësja Nonius për varje direkte të structures së profileve CD 60 Premium me tavanin krzesorë (beton, dru, etc.). Mundëson rezistencë të gjatë dhe të fortë me kapacitetë mbajtës prej 0.40 kN.



Varësi Nonius, Pjesa e poshtme ka një pjesë të poshtme të lakuar të dizajnuar posaçërisht, me katër pika lidhëse për fiksimin e profilit CD 60, duke siguruar forcë optimale. Pjesa e sipërme ka vrima shërbimi të prera paraprkisht për të rritur saktësinë në nivelimin e konstruksionit.

Trashësia e metalit: 1.0 mm

Varësi Nonius, Pjesa e Sipërme ka vrima të shumta shërbimi të prera paraprkisht përgjatë gjatësisë së trupit të saj me tre gjatësi në dispozicion 360, 460, 960 mm. Ajo siguron lidhjen midis strukturës metalike të tavanit të varur me pllakën e betonit.

Trashësia e metalit: 1.0 mm

Varësi Nonius, Kllapa shërben për të montuar pjesën e sipërme me pjesën e poshtme.

Trashësia e metalit: Ø 2.5 mm

Veshja me ngjyrë gri garanton rezistencën e madhe të korrozionit të elementit.



Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 13964:2014



Përparësitë:

- ✓ Ensures Siguron një lidhje të qëndrueshme dhe të ngurtë në ndërtimin e tavanit të varur në pllakën e betonit.
- ✓ Një përbërës i sistemeve të performancës së lartë Technogips Pro për mbrojtjen nga zjarri
- ✓ Kapaciteti mbajtës I rekomanduar max 0.4 kN
- ✓ Vrimat e shërbimit të prera paraprkisht për rritjen e saktësisë në nivelimin e tavaneve të varura.
- ✓ Aplikim të shpejtë dhe të lehtë

Të dhëna teknike:

Parametere:	Specifikime:
Reagimi ndaj yjarrit	A1
Klasa e rezistencës ndaj korrozionit:	B
Kapaciteti peshmbajtës I rekomanduar F	0.40 kN
Kapaciteti maksimal mbajtës admF	0.43 kN

Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	Gjatësia	Trashësia	Kutia
Lidhëse Nonius pjesa e poshtëme	150 mm	1.0 mm	100 copë
Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 120	120 mm	1.0 mm	100 copë
Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 360	360 mm	1.0 mm	100 copë
Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 460	460 mm	1.0 mm	50 copë
Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 960	960 mm	1.0 mm	25 copë
Lidhëse Nonius klapa	70 mm	Ø 2.5 mm	100 copë

- ✓ Paketuar ne kuti Technogips Pro me ngjyrë jeshile të veçantë
- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm
- ✓ Përdorimi I dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.

Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specifikimet dhe të dhënat teknike të përmendura në Fletët e të Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprk. 2024©